

濮阳市华龙区高级中学采购教室多媒体及空调设 备项目、1 包

采购编号：华龙竞谈—2026-2

合 同 书

需 方：濮阳市华龙区高级中学

供 方：濮阳市辉腾网络科技有限公司

时 间：2026 年 7 月 28 日



需方：濮阳市华龙区高级中学

供方：濮阳市辉腾网络科技有限公司

供需双方根据2016年7月28日河南一弘工程管理有限公司签发的政府采购成交通知书和公开文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、产品名称、品牌型号、参数、数量、单价及金额

序号	产品名称	产品规格	详细技术参数	计量单位	数量	单价	小计
1	智能交互黑板	品牌型号： 鸿合、 HB-C868K 产品规格： 详见技术参数	一、屏体及触控技术： 1. 智能交互黑板显示尺寸86英寸，刷新率：60Hz，分辨率：3840*2160，在双系统下均支持40点触控。 2. 智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度3.2mm，硬度莫氏7级，石墨硬度9H。 3. 为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度>4400mm。 4. 智能交互黑板采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹，以45度角观察屏幕，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像。 二、安全性： 1. 智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。 2. 智能交互黑板满足《GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。 3. 智能交互黑板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 4. 智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型	台	27	18500	499500

		号、CPU 使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 5. 智能交互黑板在 GB 21520-2023 标准下，能效等级达到 1 级。 6. 智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。（提供了相关检测报告） 三、教学内容： 1. 智能交互黑板前置面板具备 1 路 HDMI 接口（非转接），2 路 USB3.0 接口，1 路 Type-C 接口，且为方便教师识别，均具备文字标识。 2. 为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置标配非扩展 HDMI 输入 2 路，HDMI 输出 1 路（支持安卓及其他通道信号输出）。（提供了相关检测报告） 3. 智能交互黑板具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。 4. 为方便维护，智能交互黑板具有前掀式维护功能。 5. 智能交互黑板前置按键>6 个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、截屏等功能，且按键可实现两种功能。（提供了相关检测报告） 6. 前置按键面板向上倾斜，与黑板正面形成夹角，便于教师查看，操作更加便捷。 8. 智能交互黑板采用国产化驱动芯片，Android 系统版本 14.0，内存 4G，存储 32G。（提供了相关检测报告） 9. 整机采用针孔阵列发声设计，2.2 声道，下边框具有 6 个发声单元，额定功率 60W，扬声器在 100% 音量下，1 米处声压级 90dB，10 米处声压级 80dB；最低谐振频率 100Hz。（提供了相关检测报告） 10. 整机内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素 1972W，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（提				
--	--	---	--	--	--	--

			供了相关检测报告) 11. 智能交互黑板内置 8 阵列麦克风,拾音角度 180°,可用于对教室环境音频进行采集。 12. 智能交互黑板具备前置电脑还原按键,无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障,为避免误碰按键采用针孔式设计。 (提供相关检测报告) 13. 只需一根网线连接,即可实现 Windows 和 Andriod 双系统同时上网。 14. 智能交互黑板内置 Wi-Fi6 无线网卡,支持 2.4G、5G 双频,支持无线设备同时连接数量 20 个。在 Android 连接 Wi-Fi 的情况下,Windows 会同步连接网络。Android 下支持自定义 AP 无线热点名称和密码,满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2 协议标准,实现无线信号的中继和桥接,扩大无线网络的覆盖范围,适应不同教学需求和环境。 四、应用功能: 1. 智能交互黑板左右两侧提供与教学应用密切相关的快捷键,数量各 15 个,并支持自定义设置:时间,显示模式,支持单侧显示、双侧同时显示,该快捷键具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。 2. 在任意信号源下,从屏幕下方任意位置向上滑动,可调用快捷设置菜单无需切换系统,可快速调节 Windows 和 Android 的设置,并支持拖拽到屏幕任意位置。 3. 智能交互黑板具有悬浮菜单,两指可快速移动悬浮菜单至按压位置,悬浮菜单可进行自定义分组,可添加 AI 互动软件等 30 个应用。 4. 为节约用电,具备自动待机功能,在无操作或无信号输入时,自动进入待机节能状态,时间间隔可自定义。 5. 智能节电,可自定义设置,在无操作或无信号输入 15 分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。				
--	--	--	--	--	--	--	--

			6. 智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。 7. 为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏 2 种方式。 8. 可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10 秒后返回之前信号源。 9. 智能交互黑板支持远程升级，及时给用户推送新版应用。 五、侧板： 1. 支持磁性材质教具吸附 2. 板面光泽度符合 GB28231-2011 标准，8 光泽度以免产生眩光 3. 板面粗糙度符合 GB28231-2011 标准，位于 1.6um-2.0um 之间 4. 板面符合 GB/T9286-2021 标准，支持色漆和清漆漆膜的划格试验，脱漆面积不明显大于 5%达到 0 级标准 5. 板面抗冲击性符合 GB/T1732-2020 标准，漆膜耐冲击无裂纹现象。 六、内置电脑： 1. 采用 80pin Intel 通用标准接口，即插即用，易于维护。 2. CPU 采用 Intel 第 11 代平台处理器酷睿 I5 处理器。 3. 内存：8G DDR4。硬盘：256G SSD 固态硬盘。 4. 接口：整机非外扩展具备 5 个 USB 接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI 等。				
2	集控管理平台	品牌型号： 鸿合、V7.0 产品规格： 详见技术参数	一、集控云平台 1. 后台控制端采用 B/S 架构设计，可在 Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行操作； 2. 安全管理：首次登录，切换环境登录时	套	27	100	2700

		验证用户身份手机验证码，保障系统安全性。 3. 多层次用户管理：可设置不同权限的管理员，分配地点管理校园设备；用户账号与云端账号统一，根据手机号自动获取用户信息； 二、设备控制 1. 设备详情：查看校园内所有设备的状态，包括在线、离线状态，教室名称、内存使用率、CPU 使用率、C 盘使用率，支持按照设备类型、设备名称进行查询筛选；支持按列表展示以及按缩略图展示； 2. 即时操作控制：批量对选定的受控设备进行关机、重启、触控切换（屏幕触控锁定、解锁），童锁切换、信号源切换、音量调节、打铃操作； 3. 定时操作控制：可远程对选定的设备做定时关机、定时打铃、定时切换信号源，实现单次、每日循环、每周循环、每月循环的定时控制。 4. 控制列表：支持查看控制列表，查看立即控制、定时计划等内容；包含下发命令内容、执行时间、执行策略等内容； 5. 文件分发：支持多文件推送至任意选定的设备，包括文本、图片、pdf、word、excel、ppt、flash、音视频； 6. 软件管理：支持上传软件至平台，自动下发至桌面； 三、校园文化 1. 远程巡课：默认查看当前屏幕画面，实时监控当前设备桌面，支持同时查看设备 30 台；可切换摄像头画面，包括学生画面、教师画面（搭配录播）同步教室声音；无需部署本地巡课服务器； 2. 视频直播：本地无需部署直播服务器，无需绑定 IP 地址，云端直接开启直播；用户可预约直播，选择日期、时间进行预约；直播开始时，接收端弹出 10 秒倒计时提醒，直播时间结束时，自动关闭直播； 3. 课间文化：选择音/视频下发至大屏，				
--	--	---	--	--	--	--

		自定义时间自动播放；单次播放，每日/每周/每月定时播放；无需部署本地服务器； 四、数据统计 1. 以图文形式对设备的使用情况进行数据统计，可以按照一定时间周期进行统计，也支持按日、周、月进行统计； 2. 统计内容包括设备数量、设备开机率、设备开机时长、软件使用时长、设备活跃度排行、设备使用时长分布、设备在线数量等，支持以统计图表显示及以 excel 格式导出； 3. 区级管理员可查看该区域下所有学校设备数据，校级管理员可查看本校所有设备数据； 五、基础设置 1. 学校信息：支持查看学校信息，学校编号、设备授权数量、学校地址、校管理员名称、联系电话等； 2. 分组设置：可对学校的所有设备按年级或楼层等进行任意分组设置，并可以对分组进行修改、删除等操作；支持分组属性定义“教室”，包含多媒体教室、语音室、实验室、普通教室等类型； 3. 设备设置：支持按照设备类型、设备名称等进行筛选；支持批量查看设备名称、班级名称、设备类型、设备序列号；支持批量移动设备、导出设备列表、批量删除设备； 4. 用户设置：支持查看用户姓名、账号、分组权限，支持手机号开通用户，用户编辑、批量删除用户等功能； 5. 登录日志：支持查看用户登录平台情况，包含用户账号、用户登录时 IP 地址、浏览器信息、操作系统、登陆时间等信息；支持根据时间段、用户账号、用户名称等进行对用户登录情况进行筛选； 六、集控运维移动端 1. 首页：查看当前设备在线数量，设备在线率；				
--	--	---	--	--	--	--

			2. 管理：实时查看在线离线设备，对一台或多台设备集中管理，可执行开机、关机、重启等操作； 3. 数据：实时查看全校设备使用情况：如设备活跃度、设备在线数量、设备使用时长分布等 4. 我的：查看管理员基本信息：账户、角色、学校；查看设备控制命令异常数； 七、设备管理终端 1. 部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，自动识别终端设备类型，完成部署； 2. 系统依据学校名称自动生成学校编码，支持扫描二维码查询学校编码； 3. 窗口支持最小化隐藏到系统托盘，不影响教师日常使用； 4. 一键查看设备连接信息，包含 Windows/office 版本，硬盘、CPU、蓝牙状态（关闭状态下可进行开启）、内存、网络状态、内置电脑 S/N 号、固件版本号； 5. 系统还原、备份：一键备份数据并可系统还原至最新备份系统，解决系统异常等问题，如无最新备份系统，备份还原状态与硬件一键备份还原保持一致； 6. 弹窗拦截：提供广告拦截，对广告弹窗实现一键拦截，默认直接开启拦截； 7. 看直播：展示该终端可看到的所有直播，在直播时间内，可进入直播进行观看；				
3	视频展台	品牌型号： 鸿合、HZ-G7F 产品规格： 详见技术参数	一、硬件 1. 整机采用 USB 方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无需气压杆支撑。 2. 外观材质：兼顾教学环境，保护师生安全，采用 ABS 材质。 3. 整机采用高清摄像头设计，镜头 1600W 像素，中心线 1800 线，四周线 1400 线，分辨率（解析度）4624×3468，画面展示更加清晰。	台	27	800	21600

			4. 变焦：12 倍数字变焦 5. 图像色彩：24 位及以上。 6. 摄像头支持 JPG 图片拍摄及 MP4 视频录制。 7. 整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求。 8. 具备 LED 补光灯按键和拍照按键。 9. 拍摄幅面：A4 及以上。 10. 展台托板具有磁吸结构设计，在合上托板后，吸附在上盖内侧，确保安全。 11. 展台托板可承重 3kg。 二、软件 1. 根据教学语言环境可设置中、英文切换。 2. 展台软件启动后自动弹出手势操作提醒，并在一段时间后自动关闭。 3. 使用过程中可通过 2 指进行缩放，单指移动画面，批注状态下支持手背擦除。 4. 支持对比联动功能，选择对比图片中的任意一张进行旋转、移动、放大其余图片也同时完成该操作。 5. 支持六张图片及以上同屏对比，每张图片独立批注，不可跨区域批注，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作。 6. 为增强文字显示对比度，具备 AI 拍照的功能，并可根据的实际使用需求开启或关闭。 7. 可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能。 8. 可对展台性能进行检测，包含硬件连线连接情况与摄像头占用情况。				
4	等声压健康教学扩声系统	品牌型号： 贝德、BD-H0361SN 产品规格： 详见技术参数	1. 扬声器单元：4*3 寸 19 芯航天磁体，单只 15W，数量 4 只，阻抗：单路 8 Ω ；灵敏度：91DB$\pm$3DB。 2. 整机额定功率：60W，节目功率 120W，峰值功率 240W；集成一体化设计，含无线话筒接收、蓝牙、DSP 数字音频处理功放	套	27	6000	162000

		等模块，100%国产化。 3. 输入接口 2 个 3.5mm 立体声接口，2 个平衡式凤凰端子接口，输出接口 1 个 3.5mm 立体声接口，1 个 USB 数据接口用于软件升级及远程通讯。 4. 整机尺寸 400mm*400mm*168mm，主机重量 4.3KG。 5. 四只发声单元以下俯 35° 角度向四周辐射声能，实现 360 度全指向覆盖。 6. 二进四出数字 DSP 处理通道，具有自动噪声抑制；自适应反馈补偿技术，避免“啸叫”干扰；自动振幅补偿，输出声压级 72dB。 7. 通讯技术：采用全无线连接传输，音箱仅需供电；包括 UHF、蓝牙、红外、2.4G、1.2G、NFC 技术通讯，支持无线头戴话筒、笔形手持三合一话筒、领夹话筒，话筒同时发言数量 3 只。 8. 人声语言解析度：96%；扩声系统语言传输指数 STIPA：调制传递函数 MTF 测量值 0.68（提供了具备 CMA 和 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 9. 可通过 APP 实现 4 只喇叭单只音量、无线话筒音量、回声电平、混响电平、噪音门限等进行调节；可实时监测当前无线话筒占用的 UHF 频点、具有 7 段图示均衡器并具有一键重置为 0dB。 10. 教室声场不均匀度要求稳态声压级最大值与最小值差值范围为 4dB 之内。 11. 为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面（1.2 米等高线位置）最大声压级 81dB(A)（提供了具备 CMA 和 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 无线头戴麦克风 1. 头戴麦与耳挂架内置磁石，可轻触磁吸固定；产品整体重量 22g；低功耗设计，单次充电使用时间 6 小时。 2. 麦克风与主机之间自动红外对频，U 段				
--	--	--	--	--	--	--

			1. 2GHz 无线传输技术，杜绝串频（提供了具备 CMA 和 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。 3. 麦克风具有显示屏，可实现静音、连接、电量、音量级、无线讯道状态显示；音量调节键支持 1-6 档调节。 笔形无线三合一麦克风 1. 麦克风同时具有拾音、PPT 翻页、激光笔教鞭三种功能。 2. 麦克风具备液晶显示屏，可实现静音、连接、电量、音量级、无线讯道状态显示。 3. 可实现 UHF、U-L、IR 对频，U 段 1.2GHz 无线传输技术，杜绝串频。 4. 内置充电锂电池，电池容量：340mAh，支持 Type C 接口充电，续航时间 8h。 无线领夹麦克风 1. 全向麦克风，内置发射机：具有 78 个信道，具备自动调频功能。 2. 2 只麦克风同时发言，本地传输距离 20 米。 3. 控制方式采用：霍尔传感器，2.4G 无线；固定 ID 锁频。 4. 电池容量 100mAh，使用 6 小时；麦克风重量 12g，方便佩戴。 音箱产品通过国家安全认证（CQC）（提供了 CQC 认证证书复印件）				
5	教师专属教学平台	品牌型号：鸿合、鸿 U 产品规格：详见技术参数	1. 提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统。 2. 将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件； 3. 开机进入教学桌面，教师可按照自己使用习惯，更换常用软件、背景，形成教师的定制化桌面。可通过登录账户，在其他设备上同步展示教师定制化教学桌面； 4. U 盘插入时，无需额外操作自动弹出 U 盘文件夹，方便教师直接选取 U 盘中内容； 5. 支持手势操作，左右滑动方便教师快速切换主页、应用页及 Windows 桌面，下滑	套	27	200	5400

			屏幕下移，方便教师点击大屏上方功能按钮，上滑调起系统设置，方便教师快捷设置系统； 6. 支持三种（账号、扫码、U 盘-key）登录方式，支持应用登录联动功能，教师登录系统后打开其他应用，可进行快捷登录，无需再次输入账户密码； 7. 支持在任意界面下，通过前置物理按键返回教学桌面；同时支持一键调出多任务窗口，将所有运行中应用进行展示，方便教师快速切换应用； 8. 应用页分类显示应用，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源四类，方便教师快速找到相应应用；				
6	投屏软件	品牌型号： 鸿合、鸿合投屏 V3.0 产品规格： 详见技术参数	1. 交互设备端支持 2560×1440、1920×1080 分辨率画面输出，帧率可达 60Hz。 2. 支持 9 张图片进行同屏对比，可将任意一路图片一键全屏或缩小，可将图片拖拽至屏幕任意位置，不影响其他界面操作。画面支持横屏与竖屏显示。 3. 支持 9 台设备同时进行直播推流，设备可同时呈现 9 路实时画面。可将任意一路画面一键全屏和缩小，方便教师展示直播内容。可将直播内容拖拽至屏幕任意位置，不影响其他界面操作。画面支持横屏与竖屏显示。 4. 二维码扫码连接：支持 iOS、HarmonyOS、Android 手机通过扫一扫二维码方式完成连接并实现媒体投屏。 5. 超声波连接：通过超声波信号完成设备发现与配对，交互设备发射加密音频信号，手机端麦克风接收解码，实现近场快速投屏。 6. NFC 连接：支持 iOS、Android 手机通过 NFC 触碰方式完成连接并启动屏幕镜像或媒体投屏。 7. 网页浏览器投屏：手机、电脑、平板端在浏览器地址栏输入交互设备端 ID 即可将当前标签页、桌面画面或本地媒体文	套	27	200	5400

			件投屏至交互设备端显示。 8. 冻屏模式：投屏状态下支持暂停/播放。暂停时，手机/平板端操作及屏幕画面不呈现至交互设备，保护操作隐私；播放后实时同步画面。 9. 手机、平板、电脑端支持实时查看预览交互设备端画面，并支持在手机、平板端自动旋转显示交互设备端画面。 10. 手机和平板端支持远程截取交互设备端的当前显示画面，并将截图保存至手机本地相册。截图分辨率与交互设备端输出分辨率一致。 11. 手机、平板端支持将图片、视频及任意文件推送至交互设备端进行展示或存储；支持图片对比分享，可对分享内容进行批注、放大、缩小。 12. 手机/平板端支持模拟鼠标操作，包括光标滑动、左键/右键点击，实现远程控制交互设备。 13. 手机和平板端支持同步直播摄像头画面至交互设备端，直播期间可随时切换前后摄像头。支持开启/关闭麦克风，音频同步传输至交互设备端。支持对直播画面进行截图并保存至手机/平板。支持直播画面补光。 14. 支持主持人权限管理功能，当前主持人可将主持人权限转让给已连接的任意一台设备，同时，主持人支持对已连接的设备发起投屏邀请或强制断开其投屏连接。 15. 手机端支持历史连接投屏功能：自动记录已成功连接的交互设备端设备信息，用户可从历史列表中选择任意设备一键重新投屏，无需重复认证操作。 16. 支持投屏码连接，交互设备端生成数字投屏码，手机端输入正确投屏码后即可建立投屏连接。 17. 电脑端支持屏幕镜像功能，可将整个屏幕或扩展屏画面投送至交互设备端，同时支持镜像控制及视图功能，可在电脑端				
--	--	--	--	--	--	--	--

			实时预览交互设备端画面。 18. 支持远程 OTA 升级功能，可通过网络获取升级包并完成应用程序的更新。 19. 支持对电脑端和交互设备端设备名称进行重命名，并在投屏列表同步更新。 20. 当交互设备端邀请电脑端投屏前，电脑端设置可选择自动接收或者提醒用户是否接受投屏。				
总价：大写：陆拾玖万陆仟陆佰元整				小写：696600 元			

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准(技术、售后等服务要求按公开文件相应条款制订)。

质保： 3年，质保期内非需方人为原因而出现产品质量问题，由供方负责包修、包换，并承担因此而产生的一切费用 。

三、交货时间、地点、方式

2016 年 8 月 10 日至 8 月 20 日，供方负责将货物按需方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付货物合格证及相关资料等。

五、供方需在本地对需方相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、付款方式:

验收合格且收到合规发票后 10 个工作日内支付全款，即小写：696600 元，大写：陆拾玖万陆仟陆佰元整。

七、违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付部分货物款总额 5% 的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定,需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付未交付部分货物款总值 5% 的违约金。

供方逾期交付货物,供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值 0.05%的违约金。

八、合同签订后,需方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任,因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议,由当地质量技术监督部门或由其指定的鉴定机构进行质量鉴定,该鉴定结论是终局鉴定,供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。其它未尽事宜按照招标文件(采购编号:华龙竞谈—2026-2)的规定内容执行。

十二、本合同一式伍份,供需双方各执贰份,河南一弘工程管理有限公司执壹份具有同等法律效力。

需方(公章): 濮阳市华龙区高级中学
法定代表人或授权代表签字:

地址:

联系人及电话:

日期:

2026年7月28日

供方(公章): 濮阳市辉腾网络科技有限公司
法定代表人或授权代表签字:

地址: 濮阳市振兴路与黄河路交叉口向南 50 米
路东

联系人及电话: 李同书, 13721725229

日期: 2026年7月28日

开户名称: 濮阳市辉腾网络科技有限公司

银行帐号: 2507 2153 1997

开户行: 中国银行股份有限公司濮阳行政区支行